

Garrett MZ 6100™

Made in the USA 

Detector de metales de recorrido multizona

Rendimiento óptimo ★

Más de 15 programas de aplicación diseñados para satisfacer las necesidades de escuelas, aeropuertos, eventos especiales, prisiones, juzgados, instalaciones, transporte público, prevención de pérdidas y otras aplicaciones.

Precisión de 20 zonas ★

Las veinte zonas del MZ 6100 proporcionan la ubicación precisa de uno o más objetos simultáneamente.

Contador direccional ★

Cuatro configuraciones para contar clientes: solo hacia adelante, solo hacia atrás, restar hacia atrás y bidireccional.

Opcional con cable o inalámbrico Comunicación ★

Administre los tutoriales individualmente o en grupos y realice análisis estadísticos a través de la red con el módulo de interfaz CMA.

Respaldo de batería opcional ★

Dos opciones: la batería interna de litio de 1,5 amperios por hora proporciona aproximadamente 1 hora de energía de emergencia, o la batería de litio de 14 amperios por hora proporciona aproximadamente 10 horas de funcionamiento.

Sincronización avanzada ★

Los circuitos avanzados permiten instalar detectores múltiples tan cerca como a 2 pulgadas uno del otro.

Idioma seleccionable ★

Seleccione entre más de 10 idiomas.

MZ 6100™

Detector de metales de paso

| Part No. | Model/Clearance |
|----------|------------------------------------|
| 1171000 | U.S. standard 30" |
| 1171010 | International, standard 30" |
| 1171005 | U.S. ADA-compliant, 32.5" model |
| 1171015 | International ADA-compliant, 32.5" |

Los accesorios opcionales para el MZ 6100 se pueden ver en www.garrett.com.

★ Diseño de menú intuitivo

Las indicaciones del menú de 32 caracteres son fáciles de entender (es decir, no hay códigos confusos o acrónimos para memorizar).

★ Barra deslizante única

Use para ajustar rápidamente el valor de una configuración.

★ Control de acceso mejorado

Controles de detector sin alteraciones a través de un sistema alfanumérico de 5 dígitos que código combos. Las medidas de seguridad adicionales incluyen un interruptor de restricción de teclado programable asegurado en el gabinete con cerradura.

★ Indicadores LED brillantes

Las luces de estado verdes y rojas a nivel de los ojos y los indicadores de zona son altamente visibles, incluso con luz solar directa.

★ Función de escaneo automático

El MZ 6100 escanea el entorno electromagnético y selecciona la frecuencia óptima para la cancelación de ruido.

★ Versatilidad superior

Programable en campo para permitir actualizaciones del sistema. Protección ambiental contra viento, lluvia y polvo. Arreglo completo de artículos accesorios, como control remoto IR (para ajustes fáciles) y juegos de ruedas (para hacer que la unidad sea completamente portátil).

Derecha: se indican múltiples objetivos simultáneamente a través de indicadores de zona LED brillantes..



Tamper-proof

Los circuitos y el cableado están asegurados detrás de un panel con cerradura. Todos los ajustes están protegidos con dos niveles de códigos de acceso y un interruptor de restricción de teclado.

Fácil montaje

(DSP) El diseño modular del MZ 6100 permite ensamblar rápido y simple de sus cuatro (4) subconjuntos usando solo ocho (8) tornillos y tres (3) conexiones internas para cables.

Procesador de señal digital tecnología basada

DSP proporciona mayor sensibilidad, ruido, inmunidad, discriminación, detección uni. La formalidad y la fiabilidad general del producto.

Información reglamentaria: La MZ 6100 cumple con los requisitos regulatorios internacionales y de EE. UU. Para la seguridad electromagnética. Una amplia investigación no ha encontrado información que indique que los productos Garrett tengan efectos adversos en el embarazo, dispositivos médicos (como marcapasos) o medios de grabación magnética. Sin embargo, deben seguirse las directivas de los médicos y fabricantes de dispositivos médicos con respecto a los detectores de metales.

Garrett MZ 6100™

Detector de metales de recorrido multizona

Seguridad y rendimiento a un precio accesible.

El detector de metales MZ 6100 de Garrett proporciona rendimiento mejorado y selecciones de programas especiales diseñados para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de escuelas, estadios, edificios gubernamentales, transporte público, clubes nocturnos, prisiones, aeropuertos, lugares de entretenimiento, prevención de pérdidas y eventos especiales.

Este detector económico incluye una pantalla LED brillante y una matriz de luz de zona que es visible en la luz solar más brillante. El rendimiento líder de la industria del MZ 6100 se ve mejorado por una función de configuración automática, 20 zonas y circuitos a prueba de manipulaciones. Los ajustes del operador son simples, gracias al diseño de menú intuitivo de la unidad y la función de barra deslizante.

| | |
|---|--|
| Programas estándar | Over 15 application programs included |
| Sensibilidad | Up to 200 distinct sensitivity levels |
| Indicaciones de zona | 20 zones |
| Overhead Control Unit | Todos los componentes electrónicos: LED, luz de alarma, gráfico de barras, control de almohadillas táctiles, integrados para eliminar los cables expuestos, la manipulación. |
| Configuraciones a prueba de manipulaciones | Tres niveles de control de acceso |

Programa autodiagnóstico completo y automático.

Zone Sensitivity Boost 20 refuerzos ajustables independientemente

| | |
|--|--|
| Paquetes de baterías (opcional) | Los módulos de batería de litio de 1.5 amperios y 14 amperios por hora brindan tiempos de operación típicos de 1 hora o 10 horas |
|--|--|

Garantía 24 meses, piezas limitadas / mano de obra.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tamaño interior del pasaje | Width 30" (0.76 m) Height 80" (2.03 m) Depth 23" (0.58 m) |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Tamaño exterior general | Width 35" (0.90 m) Height 87" (2.21 m) Depth 23" (0.58 m) |
|--------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Tamaño de envío | Width 35.5" (0.90 m) Height 91.5" (2.32 m) Depth 6.25" (0.16 m) |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------|--------------------|
| Peso de envío | 151 lbs. (68.5 kg) |
|----------------------|--------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Temperaturas | Operating: -4° F (-20° C) to +140° F (60° C) Humidity to 95% non-condensing Storage: -40° F (-40° C) to 158° F (70° C) |
|---------------------|--|

| | |
|--------------|---|
| Poder | Fully automatic 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hertz, 40 watts; no rewiring, switching or adjustments needed. |
|--------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| Información reglamentaria | Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Additional certifications pending. |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| A prueba de intemperie construcción | Cumple con IP 55, IP 65 (opcional), IEC 529 Estándar para protección contra humedad y materias extrañas |
|--|---|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Salidas de control (opcional) | Atractivo laminado resistente al rayado y al desgaste. Cabezal de detección y soporte: aluminio de alta resistencia. |
|--------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Control remoto (opcional) | El conector del módulo a través del cable RS 485 proporciona contacto de relé NO / NC |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| redes (opcional) | Control remoto de escritorio con indicación de zona y / o red con módulo de interfaz CMA. |
|-------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Característica de alarma aleatoria | Gestionar individuales o grupos de tutoriales. |
|---|--|

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| alarma aleatoria | Adjustable from 0 to 100 percent. |
|-------------------------|-----------------------------------|

MZ 6100™

Detector de metales de recorrido multizona



Suggested MZ 6100 Accessories:

| Product Description | Part No. |
|--|----------|
| Lithium battery module, 1.5 AHR | 1171300 |
| Lithium battery module, 14 AHR | 1171400 |
| Relay module | 1171200 |
| Wired CMA | 1171500 |
| Wireless CMA | 1171600 |
| IR remote control | 1169500 |
| Desktop remote | 1171100 |
| Caster system | 1169101 |
| Adhesive floor mount kit | 1604101 |
| Environmental Cover (for 30" detector) | 1627030 |
| Zone Indicator Set, Panel B | 1171700 |

Provides pacing light and zone indicators on entry and exit sides of both panels. Factory installation recommended.

Visit garrett.com for other walk-through metal detector accessories



1.800.234.6151 (USA and Canada)

1.972.494.6151

1881 W. State Street
Garland, TX 75042

Email: security@garrett.com



Made in the USA

